

565 内墙弹性乳胶漆

内墙石膏板、混凝土墙及墙板防裂面漆

产品介绍

565 是一种优质的丙烯酸弹性内墙乳胶漆，。漆膜延展性、持久性和装饰性好，可直接封闭非结构性的细微裂纹，耐擦易洗，是商业、家居室内装饰理想的防裂涂料。

典型用途

适用于底涂过的灰墙、石膏板、混凝土墙和天花板等合适表面。

局限性

不要用于行走的表面；不要用于外墙表面；不能填补较大裂缝。

产品特性

涂布率：约 100 平方米/桶（具体涂布率由所需漆层厚度而定）

干燥后的涂层厚度：每层 0.10-0.19 毫米

固体含量（按体积）：约 49%

干燥时间（在 23.8℃，相对湿度为 50%时）：指触干—2 小时； 重涂—8 小时

光泽：低光

颜色范围：白色或调配色

包装：5 加仑

表面准备

一般表面：所有表面都应处理过，使其结实、干燥、并除去灰尘、脏物、油脂、蜡、粉化和松浮的旧漆、锈迹、松脱的轧制铁鳞、分型物、风化物、柏油、霉点及其他任何不利于涂刷效果的杂质和环境，对有光泽的、上过釉的或很光滑的表面都应进行酸洗。用合适的填补物来填补孔洞，以增加涂刷效果。

新的表面：用合适的 KM 底漆来进行底涂。

已涂刷过的表面：用合适的 KM 底漆或本产品对局部未上过底漆或修补过的区域进行底涂，也可以对整个表面进行底涂。

产品使用

使用：可以刷涂、辊涂或喷涂，随时保持边界的湿润，使涂层全面、平整，以避免产生皱皮。

温度：当材料、空气和表面温度低于 10℃时，请不要使用本产品，防止冻结。

稀释：罐中的稠度可以直接使用。若要稀释，每加仑不要加入超过 5%的水，漆过稀会影响涂刷效果。

清洗：水

挥发性有机化合物(VOC)：<40 克/升